

# KERN CPB6K0.1N

Professioneel model, ook met ijkgoedkeuring [M], numerieke resolutie t/m 60.000 punten



## Meetsysteem

Aanbevolen justeergewicht: 5 kg (F2); 1 kg (F2)

Afreesbaarheid [d]: 100 mg

Justermogelijkheden: Justering met extern gewicht

Liniariteit: 400 mg

Opwarmtijd: 2 h

Reproduceerbaarheid: 200 mg

Stabilisatietijd en condiciones de laboratorio: 2 s

Tarrabereik: 6 kg

Telresolutie: 60000

Weegbereik [Max]: 6 kg

Weegeenheden: kg

Weegsystem: Rekstrook opnemer

## Display

Cijferhoogte de scherm: 2 cm

## Tellen

Kleinste deelgewicht bij telwegen (Laboratorium): 100 mg

Kleinste deelgewicht bij telwegen (Normal): 1 g

Peso de referencia: ja

Telresolutie: 60000

## Functies

PRE-TARE-functie: ja

Somgeheugenfunctie: ja

Telfunctie: ja

Wegen binnen een tolerantiebereik: ja

## Omgevingsomstandigheden

Maximale gebruikstemperatuur: 40 °C

Maximale luchtvochtigheid: 80 %

Minimale luchtvochtigheid: 0 %

Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C

## Energievoorziening

Accu: Rchg. battery optional - intern

Bedrijfsduur: 90 h

Bedrijfsduur: 50 h

Ingangsspanning: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Laadtijd: 12 h

n/a: Netadapter extern

## Energievoorziening

Netadapter/adapter bij de levering inbegrepen: CH EURO UK US

## Diensten

Adjustment at the location of installation: 961-248

DAkkS-kalibratiecertificaat: 963-128

## Categorie

Categorie: Weegschalen

Product Group: Telweegschaal

## Verpakking & verzending

Afmetingen verpakking (BxDxH): 445 x 375 x 210 mm

Brutogewicht: 4,400 kg

Levertijd: 24 h

Nettogewicht: 3,200 kg

Wijze van verzending: Pakketdienst

## Vorm

Afmetingen afleesinrichting (BxDxH): 315 x 350 x 95 mm

Afmetingen apparaat (BxDxH): 315 x 350 x 125 mm

Afmetingen behuizing (BxDxH): 315 x 350 x 105 mm

Materiaal van de behuizing: Kunststof

Materiaal van de weegplateau: edelstaal

Stelschroeven draaibaar: ja

Totale afmetingen (BxDxH): 320 x 350 x 125 mm

Waterpas: ja

Weegoppervlak (BxD): 295 x 225 mm

# KERN CPB6K0.1N

Professioneel model, ook met ijkgoedkeuring [M], numerieke resolutie t/m 60.000 punten



Piktogramme

FACTORY

